

CONGÉLATEUR SOUS-COMPTOIR



NUF-060-SS

- Capacité de 428L (15 pi.cu)
- Température (C): -22 à -18
- Coins intérieurs arrondis pour un nettoyage plus facile
- Système de contrôle électronique: température ajustable et réglage de dégivrage
- Condenseur à l'arrière de l'unité avec un accès facile pour l'entretien
- Tablettes robustes ajustables en PVC
- Intérieur (grade 304) et extérieur (grade 430) en acier inoxydable
- Roues pivotantes robustes standard
- Caractéristiques de la porte: étanchéité parfaite avec dispositif de maintien en position d'ouverture à 90°

NEW AIR

CONGÉLATEUR SOUS-COMPTOIR



MODÈLE	NUF-060-SS
Capacité (pi.cu.)	15
Capacité (Litres)	428
Dégivrage automatique	Oui
Dimensions extérieures	60.2" (w) x 29.5" (d) x 35.2" (h)
cm	153 (w) x 75 (d) x 107.5 (h)
Dimensions d'expédition (avec boîte)	63" (w) x 32.3" (d) x 38" (h)
cm	160 (w) x 82 (d) x 97 (h)
Hauteur avec roues	35"
Hauteur sans roues	31"
Poids net (approx)	275 lb (125 kg)
Tablettes ajustables	2
Dimensions des tablettes	21" x 17"
(approx) cm	53 x 43.4
Roues pivotantes	Oui (2 avec frein)
Diamètre des roues	4" (10 cm)
Voltage	115V/60/1
Ampérage	7.2
Température	-22°C À -18°C
Réfrigérant (sans CFC)	R404a
Compresseur	1/2 HP



GARANTIE: 1 an pièces et main d'oeuvre, 4 ans supplémentaires sur le compresseur.
Les spécifications sont sujettes aux changements sans préavis.

Service à la clientèle: 1-800-567-3620

Distribué par:

DISTEX 

www.distex.ca

NEW AIR 

Votre partenaire par excellence